



BIADESIVO ESTERNI & INTERNI

NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA ULTRA FORTE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo ultra forte per il montaggio e il fissaggio definitivo di oggetti, in ambienti interni ed esterni. Nastro di montaggio resistente per uso universale. Permette un fissaggio definitivo e sicuro su quasi tutte le superfici lisce e ruvide, come ad esempio metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno, intonaco, pietra e cemento. Ideale per il fissaggio di insegne, numeri civici, supporti, ganci, elementi di scaffalatura, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti. Resistente all'umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per il fissaggio di insegne, numeri civici, supporti, ganci, elementi di scaffalatura, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro su quasi tutte le superfici lisce e ruvide, in interni e in esterni. Ideale per metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno, intonaco, pietra e cemento.

PROPRIETÀ

- nastro biadesivo in schiuma
- forza adesiva estremamente elevata
- uso universale
- per superfici lisce e ruvide
- per interni ed esterni
- resistente all'umidità
- resistente alle temperature
- pulito, facile, rapido

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è di 10 °C.

Requisiti delle superfici: Le superfici su cui applicare il nastro devono essere stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.

Trattamento preliminare delle superfici: Per risultati migliori, prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acqueragia).

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto sull'oggetto da fissare senza creare sacche d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare la parte adesiva del nastro. Fissare l'oggetto nel punto desiderato e premere con forza.

Macchie/Residui: Rimuovere i residui di nastro con acqueragia.

Punti di attenzione: Non toccare la parte adesiva per non ridurre la forza adesiva del nastro.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Forza finale dell'incollaggio dopo: ca. 60 minuti

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza alle temperature: Da -10 °C a +75 °C

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto: Traslucido

Specifiche speciali: Liner: carta siliconica beige

Adesivo: gomma sintetica

Supporto: poliestere

Spessore senza liner [µm]: 730

Resistenza a 90° su acciaio (N/25 mm): 50

CONDIZIONI DI TEST / ESECUZIONE

La forza adesiva dipende dalla qualità della superficie nonché dal tipo di materiale e dallo spessore dell'oggetto: la massima forza di adesione è determinata considerando l'incollaggio di oggetti metallici piatti (spessore < 10 mm) su superfici metalliche lisce e pulite.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Riporre in un luogo asciutto, fresco ed al riparo dal gelo.

FORMATI

Nastro: 1,5 m x 19 mm in blister