

# ActivArmr® 80-813 (ex Powerflex)

PROTEZIONE MECCANICA

**X** GUANTI PER USI SPECIALI

**H** GRAVOSO

MODELLO #	COSTRUZIONE	GAUGE	MATERIALE DELLA FODERA	MATERIALE DEL RIVESTIMENTO	MODELLO/ TIPO DI RIVESTIMENTO	MODELLO DI POLSO	COLORE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	CONFEZIONAMENTO
80-813 	A filo continuo	13	Modacrilico Fibra di vetro Kevlar®	Schiama di neoprene	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Rivestimento nero su fodera verde/gialla	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone



## Novità sul mercato come soluzione resistente al fuoco

INDUSTRIE PRIMARIE



APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio attrezzature
- Sostituzione filtri e parti di ricambio
- Manutenzione impianti e macchinari
- Installazione e riparazione tubazioni
- Carpenteria/impalcature
- Manipolazioni gravose di metalli
- Manutenzione veicoli/apparecchiature pesanti
- Pulizia e collegamento linee diselettificate

DESCRIZIONE


- Primo guanto ad unire notevole resistenza al fuoco, elevata resistenza al taglio e disegno ergonomico.
- I materiali utilizzati nel guanto sono intrinsecamente resistenti al fuoco, anche dopo il lavaggio.
- Pericolo da arco elettrico/Rischio di categoria 2<sup>®</sup>: contribuisce a proteggere i lavoratori dai rischi di arco elettrico.
- Filato composito esclusivo che offre eccezionale resistenza al taglio per una manipolazione sicura di materiali e oggetti taglienti.
- Il rivestimento morbido in schiuma garantisce grande flessibilità e presa sicura in vari ambienti.
- Disegno ergonomico per un comfort superiore e un minore affaticamento della mano.

OSSERVAZIONI

- Antistatici, in base alla norma EN1149
- Arc Flash – Test Method/Standard: ASTM F2675-13 - Result: Hazard/Risk Category (HRC) 2 - Arc Rating (ATPV) 9.4 cal/cm<sup>2</sup>.

TECNOLOGIA EVIDENZIATA

Kevlar®



**CATEGORIA III**

Data di stampa: 15-03-2017

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu