

Prodotto: **SITOL ACRYL 10**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 15651-1: F-EXT/INT**Usi previsti: **Sigillante non strutturale per elementi di facciate per usi esterni ed interni**Fabbricante: **Torggler Chimica S.p.A., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) ITALIA – Sito produttivo: Merano**Sistema di VVCP: **Sistema 3 - Sistema 4 per la Reazione al fuoco**Norma armonizzata: **EN 15651-1:2012**Organismo notificato: **1213 - SKZ TeConA GmbH**Prestazione dichiarata: **Stagionatura: ISO 8339/A; Supporto: M₁**

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Sistema di VVCP
Reazione al fuoco		F	4
Rilascio di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente		NPD	4
Impermeabilità all'acqua ed all'aria	Resistenza allo scorrimento	≤ 5 mm	3
	Variazione in volume	≤ 45%	3
	Proprietà a trazione (caratteristiche adesive/coesive in presenza di trazione prolungata nel tempo dopo immersione in acqua a 23 °C)	NF	3
	Proprietà a trazione (caratteristiche adesive/coesive in presenza di trazione prolungata nel tempo a 23 °C)	NF	3
Durabilità		Prova superata	3

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito www.torggler.com.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Dott. Stefano Rocchetti

Direzione Tecnologica TORGGLER CHIMICA SPA

Merano, 15/06/2016

- Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).