

## Castrol EDGE 5W-30

Castrol EDGE – Più forza alle prestazioni

### Descrizione

Castrol EDGE con *Fluid Strength Technology™* è la nostra gamma di prodotti tecnologicamente più avanzata e resistente. La sua capacità unica di adattare la propria resistenza a seconda delle sollecitazioni permette di ridurre il contatto metallo su metallo nelle più varie condizioni di utilizzo del motore. Castrol EDGE minimizza l'attrito e massimizza le prestazioni del motore.

Castrol EDGE 5W-30 ti dà la sicurezza di utilizzare al massimo delle loro potenzialità i motori moderni che sono molto complessi, con tolleranze strettissime e che quindi richiedono oli a bassa viscosità, ma al tempo stesso in grado di resistere per tutto l'intervallo di servizio prolungato.

Castrol EDGE 5W-30 è stato creato per dare al lubrificante una straordinaria resistenza.

La sua nuova tecnologia permette di adattare la resistenza del film d'olio per rispondere a ogni esigenza del tuo motore.

Castrol EDGE. Più forza alle prestazioni – Più libertà di guida.

### Applicazioni

Castrol EDGE 5W-30 è adatto all'utilizzo nei motori benzina e diesel dove il costruttore richiede l'utilizzo di lubrificanti 5W-30 con specifiche ACEA C3.

Castrol EDGE 5W-30 è approvato per i veicoli del gruppo VW che richiedono un lubrificante VW 504 00/ 507 00 compresi quindi quelli con intervallo di servizio variabile e quelli dotati di filtro antiparticolato. Castrol EDGE 5W-30 risponde ai requisiti della precedente specifica VW 503 01.

Castrol EDGE 5W-30 è approvato per l'utilizzo in numerosi veicoli di prestigiosi costruttori, si prega quindi di far riferimento alle specifiche riportate nel libretto d'uso e manutenzione.

### Vantaggi

Castrol EDGE 5W-30:

- massimizza le prestazioni del motore sia a breve che a lungo termine;
- mantiene il massimo delle prestazioni più a lungo, anche in condizioni di carico gravose;
- test indipendenti dimostrano che migliora l'efficienza del motore;
- è appositamente sviluppato per intervalli di servizio prolungati.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE 5W-30
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.0
Viscosità CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	169
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	0.64

## Performance del prodotto

ACEA C3  
BMW Longlife-04  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Porsche C30  
VW 504 00/ 507 00  
Fulfils the requirements of the former VW 503 01 specification

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 5W-30  
16 Feb 2015

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it