



# eni i-Sint 5W-30

**eni i-Sint 5W-30** è un prodotto lubrificante con formula "top synthetic technology" e caratteristiche "mid SAPS" indicato per motori di autovetture e veicoli commerciali alimentati a benzina o gasolio, provvisti o meno di filtro particolato (dispositivi DPF) allo scarico. Il lubrificante può consentire un prolungamento degli intervalli di sostituzione dell'olio, in accordo con le indicazioni fornite dai costruttori.

## CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE		5W-30
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	853
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	12
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	70
Viscosità a -30 °C	mPa·s	6100
Indice di viscosità	-	161
Punto di infiammabilità	°C	210
Punto di scorrimento	°C	-42

## PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

**eni i-Sint 5W-30** offre il massimo delle prestazioni per:

- Eccellente protezione dai fenomeni d'usura e formazione depositi
- Ottime proprietà all'avviamento alle basse temperature
- Risparmio di carburante e conseguente riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
- Basso consumo di olio
- Elevata compatibilità con i dispositivi di abbattimento delle emissioni allo scarico in accordo con i requisiti richiesti dalle maggiori case costruttrici

## SPECIFICHE INTERNAZIONALI ED APPROVAZIONI

- ACEA C3
- API SN
- MB Approval 229.51
- VW 504 00, 507 00
- BMW LL-04
- Porsche C30