

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Martello perforatore con attacco SDS-plus

GBH 3-28 DFR

Massime prestazioni con vibrazioni ridotte

I dati principali

| | |
|--|-----------|
| Potenza | 800 W |
| Potenza del colpo, max. | 3,1 J |
| Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli | 4 – 28 mm |



Codice di ordinazione: 0 611 24A 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

| | |
|--|---------------------|
| Potenza | 800 W |
| Potenza del colpo, max. | 3,1 J |
| Numero di colpi a numero di giri nominale | 0 – 4.000 colpi/min |
| Numero di giri nominale | 0 – 900 giri/min |
| Peso | 3,6 kg |
| Lunghezza | 354 mm |
| Altezza | 233 mm |
| Attacco utensile | SDS-plus |
| Campo di foratura | |
| Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli | 4 – 28 mm |
| Campo applic. ottimale, calcestruzzo, punte per martelli | 12 – 18 mm |
| Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave | 68 mm |
| Ø foro max., muratura, corone a forare cave | 82 mm |
| Ø foro max. in acciaio | 13 mm |
| Ø foro max. in legno | 30 mm |

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Scalpellare | |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 9.5 m/s ² |
| Incertezza della misura K | 1.5 m/s ² |
| Foratura a martello nel calcestruzzo | |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 13.0 m/s ² |
| Incertezza della misura K | 2.0 m/s ² |

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- Elevato avanzamento nella foratura e prestazioni di scalpellatura superiori del 20 % rispetto agli altri martelli perforatori della sua categoria
- Vibrazione ridotte (solo 13 m/s²), per lavorare senza sforzi grazie al sistema Vibration Control Bosch
- Mandrino sostituibile per passare rapidamente dalla foratura a percussione nel calcestruzzo alla foratura senza percussione nel legno e nel metallo
- Ottimo bilanciamento del peso grazie alla forma a L che consente di lavorare comodamente
- Arresto della rotazione per scalpellare
- Attacco sferico per evitare rotture del cavo

**Prezzi / Dotazione**

| Codice di ordinazione | 0 611 24A 000 |
|--|---------------|
| Impugnatura supplementare 2 602 025 191 | ✓ |
| Limitatore di profondità 210 mm 1 613 001 010 | ✓ |
| Mandrino autoserrante 13 mm 2 608 572 212 | ✓ |
| Mandrino sostituibile SDS-plus 2 608 572 213 | ✓ |
| Panno per la macchina | ✓ |
| Tubetto di grasso (cod. ET 1 615 430 010) | ✓ |
| Valigetta 2 605 438 651 | ✓ |