




## SP 2 Flat

La SP 2 Flat è la entry-level compatta tra le elettropompe sommerse. Sposta fino a 6000 l/h di acqua lasciando sulla superficie 1 mm di acqua.



### 1 Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima

### 3 Quick Connect: raccordo rapido

- Raccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.

### 2 Piedini pieghevoli

- Si può passare dal funzionamento standard con maggiore capacità all'aspirazione in piano con aspirazione a 1mm che lascia la superficie asciutta

### 4 Ventilazione automatica

- Lavora in manuale da un livello d'acqua di 7cm



### SP 2 Flat

#### Dati tecnici

<b>Codice nazione</b>	1.645-501.0	
<b>EAN Code</b>	4054278059402	
<b>Potenza assorbita, max.</b>	<b>W</b>	250
<b>Portata, max.</b>	<b>l/h</b>	6000
<b>Prevalenza/ Pressione, max.</b>	<b>m / bar</b>	5 / 0,5
<b>Massima profondità di immersione</b>	<b>m</b>	7
<b>Livello minimo di aspirazione in piano</b>	<b>mm</b>	1
<b>Dimensione sporco aspirabile, max.</b>	<b>mm</b>	5
<b>Temperatura di alimentazione, max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	3,8
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	227 × 240 × 262
<b>Attacco filettato</b>	G1	
<b>Cavo elettrico</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10

#### Dotazione

<b>Comoda impugnatura di trasporto</b>	■
<b>Raccordo rapido per montare il tubo</b>	■
<b>Si può passare da funzionamento automatico a manuale</b>	Interruttore galleggiante regolabile
<b>Interruttore per aspirazione in piano</b>	■
<b>Interruttore a galleggiante</b>	■
<b>Anello di tenuta in ceramica</b>	■
<b>■ Incluso nella consegna</b>	

# ACCESSORI PER SP 2 FLAT 1.645-501.0



			Codice prodotto					Prezzo		Descrizione	
<b>Tubi d'aspirazione</b>											
Tubo di aspirazione - al metro	1	6.997-347.0								Tubo spiralato 19mm, 3/4", a prova di vuoto Disponibile in matasse da 25m per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0								Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	<input type="checkbox"/>
<b>Filtri</b>											
	3	2.997-201.0									<input type="checkbox"/>
<b>Adattatori/Connettori</b>											
Raccordo tubo di aspirazione	4	6.997-359.0								Raccordo a prova di vuoto per collegare tubi di aspirazione alle pompe Fascetta di sicurezza inclusa Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)	<input type="checkbox"/>
<b>Miscellanea</b>											
	5	2.997-100.0									<input type="checkbox"/>
<b>Tubi</b>											
Tubo PrimoFlex® plus 3/4" - 25 m	6	2.645-148.0								Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0								Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0									<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili