

# M12 BPRT-O

## RIVETTATRICE COMPATTA M12™

- Consente fino a 325 rivetti da 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah)
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 2,4 mm fino a 4,8 mm
- Lunghezza corsa: 20,32 mm
- Gli ugelli trattengono i rivetti a qualsiasi inclinazione
- Morsetti accessibili senza l'utilizzo di attrezzi e vano per ugelli sull'utensile
- Indicatore dello stato di carica posto sull'utensile e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Design compatto: altezza 273 mm, larghezza 67 mm, lunghezza 240 mm (60 mm becco, 100 mm parte centrale, 80 mm serbatoio)
- Gancio per cintura e anello per laccio anticaduta integrati
- Il pacco batterie REDLITHIUM™ garantisce prestazioni superiori, durabilità e autonomia
- Compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornita con 4 ugelli a da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



### REDLITHIUM™

Forza di trazione (N)	9000
Numero massimo rivetti applicati con M12 B2 batteria (mm)	325 x 4.8
Diametro ganascia max. (mm)	2.4 - 4.8
Corsa della lama (mm)	20.32
Dimensioni esterne (H x W x D / mm)	273 x 66 x 8 x 230
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464404