



Einhell



Caricabatterie e mantenitore di carica

CE-BC 4M

Art.: 1002225

Ident No.: 11018

EAN: 4006825640311

Il caricabatterie Einhell CE-BC 4 M è un sistema intelligente per cicli di carica a più stadi e mantenitore di carica grazie ad un microprocessore. È adatto a tutte le batterie standard da 12 V. La funzione di carica e di mantenimento riduce lo stress della batteria in carica e ne prolunga la durata, in particolare per i veicoli stagionali. Esiste una modalità di ricondizionamento per consentire la rigenerazione delle batterie scariche. La protezione da sovraccarico, cortocircuito, poli scambiati, protezione da polvere e getti d'acqua forniscono una sicurezza per il dispositivo in ogni situazione di carica. Il caricabatterie ha morsetti per poli completamente isolati. L'indicatore di tensione della batteria LCD e lo stato di carica mostrano la situazione della batteria a colpo d'occhio.

Caratteristiche

- Caricabatteria intelligente grazie al microprocessore di controllo
- Cicli multi-stadi di controllo di carica monitorati dal microprocessore
- Caricabatteria universale per varie tipologie di batterie
- Per batterie al gel, AGM, batterie scariche e da recuperare
- Classe di protezione IP65: protezione da polveri e schizzi d'acqua
- Modalità di ricarica invernale per temperature esterne inferiori a 5°C
- Modalità di ricondizionamento per caricare batterie completamente scariche
- Display LCD per monitorare continuamente il lavoro
- Protezione contro il sovraccarico, corto circuito, poli invertiti
- Morsetti completamente isolati
- Occhiello per il montaggio a parete



Dati Tecnici

- Tensione 220-240 V | 50 Hz
- Voltaggio di carica 12V
- Adatto per batterie (da min. Ah fino max. Ah): 3-120 Ah

- Corrente di carica Min. (arith./eff.) - Max. 1 / [-] - 4 / [-] A (arith./eff.) a 12 V d.c.

Dati Logistici

- Peso del prodotto 0.36
- Peso lordo del prodotto 0.56
- Dimensioni scatola 148 x 68 x 244 mm
- Pezzi per imballo 12 Pezzi
- Peso lordo dell'imballo 7.3 kg
- Dimensioni dell'imballo 415 x 310 x 265 mm

