

CONCRETE Pro

Trattamento consolidante protettivo anticarbonatazione, antispolvero, oleo-idrorepellente per cemento e supporti porosi, con effetto semilucido.



CARATTERISTICHE

CONCRETE Pro è un trattamento impregnante monocomponente a base di specifiche resine sintetiche in solvente, a elevato potere penetrante, idoneo per superfici cementizie e supporti porosi. Indurisce e consolida le superfici e assicura un'efficace resistenza all'usura nel tempo. Forma un rivestimento trasparente oleo-idrorepellente, dona alle superfici un effetto liscio con un aspetto semilucido. È inoltre caratterizzato da un'ottima adesione, resistenza all'abrasione e all'azione dei raggi UV.

CONCRETE Pro impedisce lo sgretolamento, la formazione di efflorescenze saline e la penetrazione dello sporco e dell'acqua. Ha un'efficace azione antipolvere in quanto blocca l'emissione di particelle provenienti dal supporto cementizio. Facilita enormemente le operazioni di pulizia dei pavimenti. È un prodotto di facile applicazione, ottima aderenza al supporto, alte resistenze meccaniche, buone resistenze chimiche.

CAMPO D'IMPIEGO

CONCRETE Pro è indicato per la protezione di tutti i tipi di pavimentazioni, pareti e manufatti in cemento, cemento a vista, calcestruzzo, prefabbricati ecc. Trova ottima applicazione per pavimenti industriali, garage, autorimesse, officine, magazzini ecc.

MODO D'USO

Preparazione. Le superfici da trattare devono essere asciutte in profondità, ben stagionate, prive di acqua, detriti, polvere, olii e di altri trattamenti precedenti che potrebbero pregiudicare l'adesione del prodotto. Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite e asciutte. In caso di superfici di nuova realizzazione, devono essere trascorsi almeno 30 giorni dalla messa in opera. Eseguire un lavaggio preliminare con il detergente AlcaDet e lasciare asciugare.

In presenza di superfici interessate da muffe o alghe effettuare un trattamento risanante con Muffa Control Risanante. Le parti degradate devono essere opportunamente ripristinate.

Applicazione. Usare puro o diluito fino a un massimo del 10% circa con solvente nitro (fino a 1 litro di solvente su 10 di prodotto) a seconda della fluidità che si vuole ottenere e in base alla porosità della superficie. Applicare il prodotto con pennello o rullo in modo uniforme. Per superfici più porose o deteriorate applicare una seconda mano a distanza di 24 ore per ottenere una migliore saturazione e una maggiore resistenza del trattamento. Non applicare su superfici trattate in precedenza con siliconi, cere o con altri impermeabilizzanti che potrebbero limitare la penetrazione e il perfetto ancoraggio del prodotto. La superficie è calpestabile a distanza di 24-36 ore dall'applicazione.

Resa: 5-10 m² per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali.

Precauzioni. Eseguire un test preliminare sul materiale da trattare per verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Applicare su superfici fresche, non esposte ai raggi solari diretti, a temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Stoccare in luogo fresco e asciutto. Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso.

Sicurezza per l'operatore e l'ambiente. Applicare in ambienti ben ventilati. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per altre informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

FORMATI

Latta 1 lt	Confezione: 12 pz	Codice: 2018 001	Ean: 8056736861523
Latta 5 lt	Confezione: 4 pz	Codice: 2018 005	Ean: 8056736861530
Latta 25 lt	Confezione: 1 pz	Codice: 2018 025	Ean: 8056736861486

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.

CAMP S.r.l.

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy

Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy



tel/fax +39 080 4782768
web www.campitalia.it
e-mail info@campitalia.it