



PATTEX MILLECHIODI WATER RESISTANT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo di montaggio senza solventi a presa immediata (effetto ventosa) resistente ad acqua ed umidità.

CAMPI DI IMPIEGO

E' ideale per incollaggi in condizioni estreme, come acqua ed umidità e sbalzi di temperatura sia in esterni che in interni. Incolla anche su superfici umide. Grazie alla tecnologia Flextec®, MilleChiodi Water Resistant è ideale per tutti i materiali, anche i più delicati come gli specchi. Può incollare: mattoni, ceramica, calcestruzzo, cartone, compensato, cartongesso, pietra, MDF, legno, metallo, PVC rigido, vetro, superfici verniciate e specchi (effettuare pretest), plastiche (escluso PP, PE, PTFE).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica:	Polimeri Ibridi
Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristico
Potere riempitivo:	Fino a 2 mm
Peso specifico:	1,6 g/cm ³ ca.
Temperatura di applicazione:	Da 5°C a 40°C
Temperatura di esercizio:	Da -30°C a 80°C
Allungamento a rottura (DIN 53504):	100% ca.
Forza finale (DIN EN 205):	1,0 – 2,0 N/mm ²
Tempo aperto:	15 min. ca.
Shelf Life:	12 mesi
Presa iniziale:	15 g/cm ² ca.
Indurimento finale:	24 o 48 h (in base allo spessore)

Il prodotto polimerizzato è sovraverniciabile (vernici base acqua - verificare la natura della vernice con pre-test).

Può essere applicato anche su superfici umide e rimane elastico nel tempo anche se sottoposto a vibrazioni.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce del sole e da fonti di calore.

Smaltimento: Rifiuti domestici indifferenziati.

MODALITA' D'USO

Preparazione superficie

I supporti devono essere puliti, senza polvere né grasso (aiutarsi quando necessario con un panno pulito ed eventualmente con del solvente). In caso di superfici umide, assicurarsi che l'adesivo abbia la possibilità di asciugarsi.

Applicazione

Applicare Pattex Millechiodi Water Resistant su una sola superficie, per punti o cordoli a seconda del tipo di impiego. Accoppiare quindi, premendo con forza, le due superfici. L'effetto ventosa di Millechiodi Water Resistant permette anche l'applicazione di pannelli in verticale, mentre la sua iniziale riposizionabilità consente la correzione del lavoro compiuto entro 10 minuti dalla posa.

Con materiali pesanti può essere necessario tenere le parti in posizione alcune ore, aiutandosi, ad esempio, con del nastro adesivo.

Se entrambe le superfici sono non-assorbenti, assicurarsi che l'adesivo non formi aree continue o chiuse: l'incollaggio avviene a contatto con l'aria.

Il prodotto, una volta indurito, può essere rimosso solo meccanicamente.

Il tempo di asciugatura dipende dalla tipologia di superficie e dallo spessore dell'applicazione.

Avvertenze

L'applicazione del prodotto può danneggiare superfici delicate. In caso di dubbio testare il prodotto in un punto non visibile del supporto prima dell'uso.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it