

# 8213



<b>Descrizione</b>	Spina mobile a bassa tensione		
<b>Codice Prodotto</b>	8213		
<b>Serie commerciale</b>	SERIE 10 IEC 309 IP67		
<b>Poli N°</b>	2P+E	<b>Corrente</b>	16 A
<b>Voltaggio</b>	200-250 V	<b>Posizione</b>	6 h
<b>Grado IP</b>	67	<b>Grado IK</b>	8
<b>Stabilità termica</b>	-25 /+70	<b>Glow Wire</b>	+650 / +850 Å°C
<b>Materiali</b>	Abs / Nylon / Ruber	<b>Dimensioni prodotto</b>	12,5x8,7x8,7 mm
<b>Peso prodotto</b>	0,13 kg		
<b>Codice EAN</b>	8033509914587	<b>Unità</b>	1
<b>Quantità Confezione</b>	10	<b>Quantità imballo</b>	150
<b>Peso confezione</b>	1,39 kg	<b>Peso imballo</b>	21,47 kg
<b>Norme / Standard</b>	CEI EN 60309-1	<b>Norme / Standard</b>	CEI EN 60309-2
<b>Norme / Standard</b>	/	<b>Norme / Standard</b>	/
<b>Marchio</b>	2014/35/UE	<b>Marchio</b>	CA02.06010
<b>Marchio</b>	/	<b>Marchio</b>	/
<b>R.Tecnico</b>	Rosi Romano	<b>Revisione</b>	1
		<b>Data</b>	01/06/2016