



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

## SYSTEM 52A90 FRENAFILETTI "PENETRANTE"

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto specifico per la frenatura di parti meccaniche già posizionate (dadi, viti, viti di regolazione). Particolarmente adatto per la sigillatura di porosità di saldatura e di microporosità di fusione e di carter. Raccomandato per la frenatura di parti non soggette a smontaggio. Prodotto fluido con effetto capillare; l'alta capillarità consente una facile penetrazione nelle parti già montate, assicurando la frenatura ed una perfetta tenuta stagna. Elimina l'eventuale corrosione da contatto. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Per una frenatura rapida usare il "Primer Rapido AP 724".

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Colore verde
- Peso specifico 1,10
- Viscosità a 25°C (mPa.s) 10 ÷ 20
- Gioco max diametrale 0,07 mm
- Diametro max filetto M5
- Resist. allo svitamento (N.m) iniziale 10 – 25  
residua 25 – 40
- Resist. allo scorrimento (N/mm<sup>2</sup>) 8 – 12
- Tempo di indurimento res. alla manipolazione 10 – 20 min.  
res. funzionale 1 – 3 ore  
res. finale 24 ore
- Temp. di impiego -55°C +150°C

**- STOCCAGGIO**

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : 18 mesi minimo.

**- CONFEZIONE**

flacone in plastica

Cod. 4721 flacone 50 ml

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

**Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454**

R&D 17.12.2013 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

