

SCHEDA TECNICA – SAFEMAN ART. 009



Indumento di protezione di III Categoria progettato per aiutare a proteggere contro polveri pericolose (Tipo 5) e schizzi leggeri di liquidi (Tipo 6)

CARATTERISTICHE:

- Chiusura lampo a due vie e patta adesiva sigillabile
- Cappuccio, vita, polsi e caviglie con elastico

APPLICAZIONI:

- Industria chimica/petrochimica
- Manutenzione/pulizia industriale
- Pulizia edifici
- Verniciatura industriale
- Industria farmaceutica
- Forze armate
- Edilizia
- Automotive
- Produzione alimentare

COMPOSIZIONE:

Polipropilene + Polietilene 60 g/m² - colore bianco

TAGLIE DISPONIBILI:

dalla S alla XXXL

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Altezza	173-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198
Circ. vita	92-100	96-100	100-108	108-116	112-120	116-124

UNI EN ISO 13688:2013



Protezione chimica III CATEGORIA



Protezione da polveri Tipo 5 – Protezione dalle particelle solide disperse nell'aria e agenti infettivi
UNI EN ISO 13982-1:2011



Protezione da liquidi Tipo 6 – Protezione limitata contro agenti chimici liquidi
UNI EN 13034:2009



Antistatico Trattamento antistatico su entrambi i lati (N.B. Tutti gli operatori e gli indumenti devono essere costantemente e correttamente collegati a terra perché le proprietà antistatiche siano efficaci)
UNI EN 1149-5:2008

Limitazioni d'uso:

