



# SDP 18000 Level Sensor

Le pompe ad immersione per acqua sporca Kärcher sono potenti, leggere e tolgono rapidamente l'acqua dalla cantina, dalla lavanderia o dalla piscina e la trasferiscono in un attimo altrove.







#### 1 Sensore di livello

Regolazione infinita del livello di accensione.

#### 3 Presa interruttore: ON/OFF/Automatic

Accesnione da remoto dell'elettropompa: "On" (la pompa funziona sempre), "Off" (la pompa è spenta), "Auto" (la pompa reagisce al sesore di livello IQ).

### 2 Anello di tenuta in ceramica

La camera ad olio protegge l'elettropompa e ne aumenta la durabilità.

### 4 Filtro principale estraibile in acciaio

Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio ed evita che si blocchi





## SDP 18000 Level Sensor

- Sensore di livello elettronico: regolazione continua altezza di accensione
   Pulsante di riempimento
   Filtro principale estraibile in acciaio

Dati tecnici		
Codice prodotto		1.645-104.0
EAN Code		4039784191617
Potenza assorbita, max.	W	1100
Portata, max.	l/h	18000
Prevalenza/ Pressione, max.	m / bar	9 / 0,9
Massima profondità di immersione	m	8
Dimensione sporco aspirabile, max.	mm	30
residuo acqua	mm	30
Temperatura di alimentazione, max.	°C	35
Peso senza accessori	kg	7,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	220 × 220 × 465
Attacco filettato		G1 1/4
Cavo elettrico	m	H07RN-F, 10m / 11

Dotazione	
Comoda impugnatura di trasporto	•
Connessione ottimizzata	I
Pulsante di riempimento	1
Definizione semplice di livello di ac- censione	infinitely variable
Presa elettrica con interruttore: ON/ OFF/AUTO	•
Filtro principale estraibile in acciaio	I
Anello di tenuta in ceramica	1
■ Incluso nella consegna	

# ACCESSORI PER SDP 18000 LEVEL SENSOR 1.645-104.0











					1	
		Codice pro- dotto			Prezzo	Descrizione
Filtri			,	· ·		
Pre-filtro Better	1	6.997-353.0				Pre-filtro rimuovibile in acciaio inox Aumenta l'affidabilità operativa della pompa ad immersione e protegge il girante da bloccaggio
Tubi d'aspirazione						
Tubo di aspirazione - al metro	2	6.997-346.0				Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati
Adattatori/Connettori						
Raccordo per tubo flessibile aspirazione	3	6.997-418.0				Raccordo per tubo flessibiledi aspirazione sulla pompa. La dotazione comprende tappo a vite, serraggi tubo, 2 raccordi tubi per pompa, guarnizione piatta e valvola di non ritorno. Per pompe con raccordo filettato G1 1/4 (41,9 mm) e tubi 1 1/4".
Miscellanea						
Set tubo alimentazione 1" da 10 metri	4	6.997-419.0				Tubo piatto flessibile in PVC e tela con serrggio tubo zincato 25-40 mm. particolarmente indicato quando si verificano fuoriuscite di acqua durante il trasporto di contenitori.  Pressione di lavoro massima_ 4-5 bar.

<sup>■</sup> Incluso nella consegna □ Accessori disponibili